



**Реле напряжения  
для профессионалов**  
[www.zubr.ua](http://www.zubr.ua) **5 лет гарантия**

**ДС Электроникс**  
price@zubr.ua  
тел./ф.: (044) 485-15-01  
04136, Украина, г. Киев  
ул. Северо-Сырецкая, д. 1-3

## Прайс-лист

Цены действительны с 01.05.17, указаны с учетом НДС

Вид	Модель	Краткое описание	Ток, мощность	Розничная цена
<b>Реле напряжения для всего дома или квартиры:</b>				
1	 D16	Управление любой мощностью нагрузки через контактор.	16 А (max 20 А), 3 500 ВА	391
2	D25	<b>Преимущества моделей ZUBR:</b> 1) надежность и долговечность; 2) повышенная безопасность; 3) удобство монтажа.  <b>Особенности ZUBR с термозащитой (t):</b> 1) защита от внутреннего перегрева; 2) профессиональная модель задержки времени отключения; 3) true RMS (более точное измерение действующего напряжения).	25 А (max 30 А), 5 500 ВА	472
3	D25t		529	
4	D32		32 А (max 40 А), 7 000 ВА	529
5	D32t		585	
6	D40 <b>Hot!</b>		40 А (max 50 А), 8 800 ВА	604
7	D40t		649	
8	D50		50 А (max 60 А), 11 000 ВА	673
9	D50t		711	
10	D63		63 А (max 80 А), 13 900 ВА	739
11	D63t		796	
<b>Реле напряжения для электродвигателей:</b>				
12	 3F	Реле напряжения для трехфазных электродвигателей. Защита от обрыва нуля, перекоса фаз, слипания фаз, неправильного чередования фаз, минимального и максимального напряжения. Импульсный блок питания, варисторная защита.	5 А, 1 000 ВА	703
<b>Реле напряжения в розетку:</b>				
13	 <b>Hot!</b> R116y	Для защиты оборудования подключаемого в розетку. Заземляющий контакт будет особенно полезен при защите холодильника и стиральной машины.	16 А, 3 000 ВА	394
14	 R216y	<b>Преимущества переносок ZUBR:</b> 1) термозащита; 2) надежность и долговечность; 3) функция Задержки на включение.	16 А, 3 000 ВА	603
15	 P316y	Для защиты холодильной техники, где присутствует компрессор, рекомендуется установить задержку включения нагрузки 120–180 с. Это позволит увеличить срок службы компрессора.	16 А, 3 000 ВА	714
16	 P616y		16 А, 3 000 ВА	745
<b>Индикатор напряжения:</b>				
17	 V1	Запоминание минимального и максимального напряжения. Надежные обжимные клеммы.	-	319
18	 V3	Трехфазный цифровой индикатор напряжения предназначен для контроля напряжения трехфазной цепи, порядка чередования фаз, а также запоминания минимального и максимального напряжения.	-	468
<b>Реле тока:</b>				
19	 I25	Реле контроля тока предназначено для защиты электрической сети переменного тока от перегрузки или отклонения тока от заданных пределов.	25 А, 5 500 ВА	609
20	I32		32 А, 7 000 ВА	626
21	I40		40 А, 8 800 ВА	746
22	I50		50 А, 11 000 ВА	778
23	I63		63 А, 13 900 ВА	810

Инструкции и техническое описание на сайте

[www.ds-electronics.com.ua](http://www.ds-electronics.com.ua)