Инструкция по устранению ошибки ESP

Постоянные улучшения прошивки и добавление новых функций terneo sx несет за собой риски подобного плана. Нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с данной ситуацией, приносим извинения за причиненные неудобства. Помимо возникновения единоразово данной ошибки, в остальном ваше устройство terneo sx будет работать на 100% корректно.

Устранить данную ошибку можно за 15-20 минут, выполнив действия описанные ниже. При желании вы можете набрать нашего инженера техподдержки и пройти описанный ниже путь вместе с ним.

Итак, начнем:

1. Выберите свою операционную систему телефона

Действуйте как показано на скриншотах ниже, чтобы создать на вашем телефоне Точку доступа Wi-Fi. Если в списке нет вашей операционной системы, ориентируйтесь на любую из приведенных:

a.	Android 9+	.(стр. 3)
b.	Android MIUI	(стр. 5)
C.	Android 7	(стр. 7)
d.	iOs 13+	.(стр. 10)

Обратите внимание — вы можете раздавать только мобильный трафик от подключения GSM/3G. Невозможно настроить точку доступа, используя Wi-fi подключение к интернету.

- 2. Поместите телефон ближе чем 2 метра от терморегулятора.
- 3. Перезагрузите терморегулятор по питанию.
- Регулятор восстановит свою прошивку используя точку доступа розданную с телефона, после чего выйдет в нормальный режим работы (отображения температуры пола). Это может занять от 5 до 15 минут.
- 5. После того как на экране отобразилась температура пола установите в пункте меню АРС значение АР.



- 6. Мобильную точку доступа можно отключать.
- 7. Пройдите процедуру привязки регулятора через приложение terneo к вашей домашней сети.

Готово!



а. Для Android 9 (более поздних версий) без оболочек





b. Для Android с оболочкой MIUI





 «Настройка точки доступа». Задайте: Имя сети: Direct Пароль: 72794104 Тип защиты: WPA2-Personal. 	15:45 (©) *.н1.н1 (२) (©) × √ Настройка точки доступа
	SSID Direct
	Пароль •••••• 💿
	Защита WPA2-Personal 0
	Идентификация Точка доступа ≎
	Скрывать SSID Откл Ф

 Откройте приложение «Настройки». Далее в разделе «Беспроводные сети» нажмите «ещё». 	* Ф ♥ № 19% 14:13 Настройки Q Беспроводные сети
	▼ Wi-Fi "d"
	Bluetooth Отключено
	SIM-карты
	О Интернет трафик Использовано трафика: 0 Б
	••• Ещё
	Устройство
	Экран Адаптивная регулировка отключена

2. Перейдите в пункт «Режим модема».	Веспроводные сети Веспроводные сети
	Режим полета
	Режим модема
	VPN
	Мобильные сети

3. Перейдите в пункт	■ * • • • ■ 100 % 13:33	
« Іочка доступа Wi-Fi».	← Режим модема	
	Точка доступа Wi-Fi	
	USB-модем USB-подключения не обнаружено	
	Bluetooth-модем Выключен	
	Настройка точки доступа и сопряжения IPv4	
4. Выберите пункт «Настройка точки доступа Wi-Fi». Задайте: Имя сети: Direct Тип защиты: WPA2-PSKI Пароль: 72794104 Сохраните новые настройки.	Мастройка точки доступа WiFi Имя сети Direct Защита WPA2 PSK Тароль 72794104 В пароле должно быть не менее 8 Соказать пароль Диапазон частот Wi-Fi 24 Гц Восстановить настройки по умолчанию достановить настройки настройки по умолчанию достановить настройки настройки настройк	

```
5. Включите Точку доступа
                                                  ((-))
                                                                      @ 🔰 🕩 🖹 🗎 98 % 14:20
                                                  Точка доступа Wi-Fi
                                                         включено
                                                  Основные настройки
                                                  Сохранять точку доступа Wi-Fi
                                                  Настройка точки доступа WiFi
                                                  Сеть: Direct; шифрование: WPA2 PSK
                                                  Подключение WPS
                                                  Продолжить выбранный защищенный режим
                                                  настройки Wi-Fi
                                                  Подключенные пользователи
                                                  0 подключенные пользователи
                                                  Заблокированные пользователи
                                                  0 заблокированные пользователи
```

d. Для iOs



