



DS Electronics
04136, Україна, м. Київ
вул. Північно-Сирецька, б.1-3
(044) 228-73-46
mari@dse.com.ua
www.ds-electronics.com.ua
Технічна підтримка
(050) 450-30-15

ТЕПЛА ПІДЛОГА ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ



- Обидві жили є грючими, що дозволяє рівномірно розподіляти температуру і забезпечувати більш тривалу роботу
- Кожна нагрівальна жила вкрита двома шарами ізоляції, що захищає кабель під час монтажу
- Надійна муфта з діелектричним ізолятором всередині впорядковує розташування двох жил та екрану
- Рівномірна зовнішня ізоляція по всій довжині забезпечує однаковий нагрів та відсутність тонких місць

ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни дійсні на 01.08.24, вказані з урахуванням ПДВ

ZUBR DC MAT 160 Вт/м²		Потужність, Вт	Площа укладки, м² *	Довжина мату, м	Ціна роздріб, грн
• Діаметр кабелю 3,6 мм • В комплекті гофротрубка 2,5 м з мідною заглушкою 		160	1	2	2 461
		240	1,5	3	3 650
		320	2	4	4 484
		400	2,5	5	4 845
		480	3	6	5 285
		560	3,5	7	5 874
		640	4	8	6 659
		800	5	10	8 000
		960	6	12	9 439
		1120	7	14	10 208
		1280	8	16	11 876
		1600	10	20	14 230
		1920	12	24	16 339
		2240	14	28	19 361
		2640	16,5	33	22 816

Технічні характеристики

Тип кабелю	двожильний екранований
Діаметр кабелю	3,6 мм
Ширина нагрівального мату	0,5 м
Довжина з'єднувального проводу	4 м (можна подовжити до 30 м за допомогою мідного дроту 3 x 1,5 мм)
Максимальна температура	105 °C
Пікова температура	120 °C

ZUBR DC CABLE 17 Вт/м

- Діаметр кабелю 5 мм
- В комплекті гофротрубка 2,5 м
- Широкий асортиментний ряд та зручна питома потужність




Потужність, Вт	Площа укладки, м² *		Ціна роздріб, грн
	крок 12,5 см	крок 10 см	
	136 Вт/м²	170 Вт/м²	
140	1,0	0,8	1 881
170	1,3	1,0	2 053
210	1,6	1,3	2 274
270	2,0	1,6	2 572
345	2,5	2,0	3 028
440	3,2	2,6	3 515
565	4,0	3,2	3 829
620	4,6	3,7	4 190
720	5,3	4,2	4 740
890	6,5	5,2	5 415
970	7,0	5,6	5 777
1070	7,9	6,3	6 562
1210	8,9	7,1	6 814
1340	9,9	7,9	7 678
1500	11,1	8,9	8 793
1670	12,1	9,7	9 112
2010	14,6	11,7	10 701
2550	18,6	14,9	13 949

Технічні характеристики

Тип кабелю	двожильний екранований
Діаметр кабелю	5 мм
Довжина з'єднувального проводу	2,5 м (можна подовжити до 30 м за допомогою мідного дроту 3 x 1,5 мм)
Максимальна температура	80 °C
Пікова температура	95 °C

ZUBR SH

- Нагрівальна плівка



Найменування (ширина)	Потужність	Ціна роздріб, \$**
SH-305(T) (0,5 м)	110 Вт/м	9,5
SH-310(T) (1,0 м)	220 Вт/м	

Акcesуари	Ціна роздріб, грн
Монтажна стрічка, м (в бухті 20 м)	16,65
Монтажна стрічка, м (в бухті 10 м)	18,10
Монтажна стрічка, м (в бухті 5 м)	19,25
Конектор, шт.	0,70 \$**
Мастика, м	3,60 \$**
Монтажний комплект (2 конектора та 6 шматків мастики)	4,00 \$**

* Площа укладки — площа приміщення, вільна від стаціонарних меблів і сантехніки з урахуванням всіх відступів, на яку укладається нагрівальний кабель.

** Ціна в доларах за комерційним курсом на момент відвантаження