



ТЕПЛА ПІДЛОГА ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ



DS Electronics

04136, Україна, м. Київ
вул. Північно-Сирецька, б.1-3
(044) 228-73-46
mari@dse.com.ua
www.ds-electronics.com.ua

Технічна підтримка

(050) 450-30-15



- Обидві жили є грючими, що дозволяє рівномірно розподіляти температуру і забезпечувати більш тривалу роботу
- Кожна нагрівальна жила вкрита двома шарами ізоляції, що захищає кабель під час монтажу
- Надійна муфта з діелектричним ізолятором всередині впорядковує розташування двох жил та екрану
- Рівномірна зовнішня ізоляція по всій довжині забезпечує однаковий нагрів та відсутність тонких місць

ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни дійсні на 30.10.24, вказані з урахуванням ПДВ

ZUBR DC MAT
160 Вт/м²

- Діаметр кабелю 3,6 мм
- В комплекті гофротрубка 2,5 м з мідною заглушкою

Потужність, Вт	Площа укладки, м² *	Довжина мату, м	Ціна роздріб, грн
160	1	2	2 461
240	1,5	3	3 650
320	2	4	4 484
400	2,5	5	4 845
480	3	6	5 285
560	3,5	7	5 874
640	4	8	6 659
800	5	10	8 000
960	6	12	9 439
1120	7	14	10 208
1280	8	16	11 876
1600	10	20	14 230
1920	12	24	16 339
2240	14	28	19 361
2640	16,5	33	22 816

Технічні характеристики

Тип кабелю	двожильний екранований
Діаметр кабелю	3,6 мм
Ширина нагрівального мату	0,5 м
Довжина з'єднувального проводу	4 м (можна подовжити до 30 м за допомогою мідного дроту 3 x 1,5 мм)
Максимальна температура	105 °C
Пікова температура	120 °C

